



# БАНИ

НЕГА, НЕГА 1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://zod.nt-rt.ru/> || эл. почта: [zdo@nt-rt.ru](mailto:zdo@nt-rt.ru)

# НЕГА

6.0 X 6.043.40 М<sup>2</sup>



Баня «Нега» из клееного бруса отличается интересной внешностью и не менее интересным содержанием. Необычное исполнение террасы создаёт ощущение лёгкости и открытости. Добиться того же эффекта в интерьере архитекторам «Зодчего» удалось за счёт использования второго света. Впрочем, «Нега» отличается не только красотой, но и функциональностью. Парная и душевая граничат с комнатой отдыха, которую можно обставить по собственному усмотрению.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь: 43.40 м<sup>2</sup>
- Площадь застройки: 37.45 м<sup>2</sup>
- Размеры: 6.0 x 6.0 м
- Технология: Брус (клееный)
- Срок строительства: 12-15 дней

## **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

**Фундамент:** Опорные столбы из бетонных блоков высотой 400 мм (т.е. в 2 ряда) Песчаное основание 100 мм. Гидроизоляция - пергамин 2 слоя

**Стены 1-го эт.:** Толщина стены 146 мм Толщина перегородки 84 мм Брус клееный профилированный 140x146 (140x84) мм (пазогребневое соединение). Венцы связаны металлическими нагелями в посадочные отверстия. В угловые соединения устанавливается уплотнитель.

**Полы 1-го эт.:** Толщина конструкции 142 мм Доска пола 21 мм Пароизоляционная мембрана Балка пола - ККПМ\* Минеральная вата 50 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Черновой пол 10 мм

**Крыша:** Профлист С-20 оцинкованный Обрешетка 20 мм

**Перекрытие 1-го эт.:** Толщина перекрытия 178 мм Доска пола 21 мм Пароизоляция Балка пер-я - ККПМ\* Минеральная вата 50 мм (потолок в парной - 150 мм) Пароизоляционная мембрана Обшивка 12 мм

**Мансарда:** Толщина стены 170 мм Наружная обшивка 12,0 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Минеральная вата 50 мм ККПМ\* Пароизоляционная мембрана Внутренняя обшивка 12,0 мм

**Парная:** Стены и потолок обшиваются осиновой вагонкой по обрешетке, по отражающей пароизоляции.

**Двери:** Деревянные наборные глухие Двери устанавливаются в обсадных коробках. В парную устанавливается банная дверь.

**Окна:** Деревянные, распашные. Остекление - двойное. Окна на 1-ом этаже устанавливаются в обсадных коробках.

**Отливы:** Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и фронтонами.

**Входная группа:** Стойки и ограждение из бруса согласно фасадам. Пол - доска пола 21 мм. Потолок - обшивка 12,0 мм. Лестница входа согласно фасадам

**Лестница:** Деревянная с ограждением согласно проекта

**Отделочные работы:** Наружные углы, стыки обшивки закрываются наличником. По периметру пола, вертикально в углах и по периметру потолка устанавливается плинтус. Карнизы, оконные и дверные проемы отделываются наличником

# НЕГА 1

6.0 X 6.834,12 М<sup>2</sup>



Главные преимущества этой бани - более просторные душевая и парная. Любителям париться в компании домочадцев или друзей стоит обратить внимание на эту модель. В ней также есть комната отдыха, где можно организовать уютный уголок. Наличие тамбура позволяет осуществлять топку из смежного помещения, что является дополнительным удобством для владельцев этой бани.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая площадь: 34,12 м<sup>2</sup>
- Площадь застройки: 39,09 м<sup>2</sup>
- Размеры: 6.0 x 6.8 м
- Технология: Каркас
- Срок строительства: 12-15 дней

## **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

**Фундамент:** Опорные столбы из бетонных блоков высотой 400 мм (т.е. в 2 ряда) Песчаное основание 100 мм. Гидроизоляция - пергамин 2 слоя

**Стены 1-го эт.:** Толщина стены 170 мм; Наружная обшивка 12,0 мм Гидро-ветроизоляционная мембрана Минеральная вата 150 мм ККПМ\* Пароизоляционная мембрана; Внутренняя обшивка 12,0 мм

**Полы 1-го эт.:** Толщина конструкции 142 мм; Доска пола 21 мм Пароизоляционная мембрана Балка пола - ККПМ\* Минеральная вата 50 мм; Гидро-ветроизоляционная мембрана Черновой пол 10 мм

**Крыша:** Профлист С-20 оцинкованный; Обрешетка 20 мм; Перекрытия и стропильная система - деревянные фермы на зубчатых пластинах; Потолок подшивается вагонкой 12 мм по пароизоляционной мембране; Утепление потолка - минеральная вата 50 мм., в парной минеральная вата 150 мм

**Парная:** Стены и потолок обшиваются осиновой вагонкой по обрешетке, по отражающей пароизоляции.

**Двери:** Деревянные наборные глухие; В парную устанавливается банная дверь.

**Окна:** Деревянные, распашные. Переплет - одинарный. Остекление - двойное;

**Отливы:** Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и фронтонами.

**Входная группа:** Козырек над входной дверью

**Перегородка:** Толщина перегородки 121 мм; Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Пароизоляция ККПМ\* Пароизоляция; Обшивка 12,0 мм (кроме парной) Перегородки отгораживающие парную утепляются - минеральной ватой 100 мм

**Отделочные работы:** Наружные углы, стыки обшивки закрываются наличником; По периметру пола, вертикально в углах и по периметру потолка устанавливается плинтус; Карнизы, оконные и дверные проемы отделываются наличником.



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: <http://zod.nt-rt.ru/> || эл. почта: [zdo@nt-rt.ru](mailto:zdo@nt-rt.ru)